

Krachtig en compact

De ECOSYS PA4500x is een krachtigeprinter met ingebouwde beveiligingsfuncties. De hoge afdruksnelheid van 45 pagina's per minuut is zeer geschikt voor kleinere werkgroepen. Dankzij de componenten met een lange levensduur en een laag energieverbruik, heeft dit model een bescheiden ecologische voetafdruk.



ECOSYS PA4500x



A4 monochrome printer

Tot 45 pagina's per minuut A4

1.200 x 1.200 dpi resolutie

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS monochrome laserprinter

Bedieningspaneel: LCD 21 letters, 5 regels

Type: desktop

Printsnelheid: tot 45 pagina's per minuut A4; dubbelzijdige

printsnelheid: 22,5 pagina's per minuut A4

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi

Aanbevolen printvolume1: 3.000 pagina's per maand

Maximale printvolume1: 150.000 pagina's per maand

Maximale levensduur1: 900.000 pagina's of 5 jaar

Opwarmtijd: 16 second of minder

Tijd tot eerste print: 5,3 seconden of minder

CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz

Geheugen: standaard 512MB; maximaal 2,5GB (optioneel)

Standaard interfaces: standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed),

2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optionele Wireless LAN

(IEEE 802.11b/g/n), 2 eUICID slot voor optionele interne print-

server of SSD harddisk, slot voor optionele SD/SDHC kaart

Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes

Afmeting (B x D x H): zonder verpakking: 380 x 410 x 285 mm

(zonder uitsteeksels); 390 x 416 x 308 mm (met uitsteeksels);

met verpakking: 549 x 494 x 420 mm

Gewicht: zonder verpakking: circa 14,6kg inclusief toner, met

verpakking: 18,5 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik: Printen: 605,5 W Stand-by: 8,4 W Slaapstand:

0,5 W

Geluid (geluidsrukniveau: ISO 7779/ISO 9296): Printen: 54

dB (A) Stand-by: 30 dB (A)

Certificering GS, TÜV, CE

Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieu norm ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermeldedepapierhoeveelheden zijn gebaseerd

op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik

door KYOCERA aanbevolen papier onder

normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel, 60 tot

220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, custom (70

x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 915 mm.

Standaard universele papercassette: 500 vel,

60-120 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, folio,

custom (140 x 210 tot 216 x 356 mm)

Maximale invoercapaciteit met opties: 2.600 vel

Standaard duplexfunctie: 60 tot 120 g/m², A4, A5, B5,

letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit: 250 vel bedrukte zijde onder, met sensor

"vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),

PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML,

TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM

Proprietary, Line Printer, Epson LQ-850

Besturingssystemen: alle huidige Windows besturings-

systemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux,

evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6, KPDL3),

4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap font,

45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-

dimensional barcode (PDF417)

Beveiligingsfuncties: PDF Direct Print, Internet printing IPP

1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP via TLS,

locaal en netwerk authenticatie, netwerk data encryptie

IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP

via TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, printen

via Chrome OS

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor

iOS en Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC

19752

TK-3400 tonerkit: microfijne toner zwart voor 12.500 pagina's

A4, capaciteit starttoner is 6.000 pagina's A4

OPTIES

PF-3110 papercassette (maximaal 4 units):

maximaal 500 vel, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, legal,

custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 bulk papierinvoer en PB-325 printerbasis:

maximaal 2.000 vel, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, letter,

custom (76 x 148 tot 216 x 305 mm); niet in combinatie

met PF-3110

CB-360W-B: onderzetkast hout inclusief opslagcapaciteit,

ongeveer 380 x 411 x 508 mm (BxDxH)

CB-365W-B: onderzetkast hout inclusief opslagcapaciteit,

ongeveer 380 x 411 x 254 mm (BxDxH)

CA-3100 onderzetplankje op zwenkwiel: voor een

grotere stabiliteit. Verplicht bij installatie van 4 optionele

papierladen.

Geheugenuitbreiding: MM-21(2GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

Opslag voor eenvoudig documentbeheer:

HD-17 SSD harddisk: 64GB

HD-18 SSD harddisk: 256GB

HD-19 SSD harddisk: 512GB

BEVEILIGING

UG-33: ondersteunt ThinPrint

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels

beschikbaar. De kaarthouder is standaard.

Optionele interface: IB-32 B: IEEE1284 interface

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) met Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie, KYOCERA geeft op de

drum en developer een garantie van 3 jaar of 300.000

pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerste

voordoeft), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in

overeenstemming met de onderhoudsinstructies. On-site

garantieverlenging tot 5 jaar voor printers en opties.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar

voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak,

gebruikersdocumenten, stroomkabel

1 Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde

volumes bij continu gebruik.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Deze modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u en het milieu minder.



PuntNL Groep
De Bolder 8, 9206 AN Drachten
Tel +31 (0)50 577 57 19

punt.
NL GROEP

PuntNL Groep

puntnlgroep.nl